

# COMFORT UNDER 20

ELETTRONICA



**Massimo comfort.**

Non vorrai nascondertelo.

## Sottolavello

### Tre stadi di purificazione



**3 erogazioni: pura ambiente - pura fredda - pura fredda gasata**

L'erogatore Mosè COMFORT Under 20 mette a disposizione dei propri utenti una quantità di acqua purificata sempre pronta all'uso. Collegato alla rete idrica, eroga acqua purificata, temperatura ambiente, purificata fredda e purificata gassata.

Collegato ai purificatori di acqua Mosè, sia con sistema a microfiltrazione che ad ultrafiltrazione, permette di bere un'acqua leggera, priva di odori e sapori (retrogusto metallico tipico da condotta), cloro e derivati, conservando tutti i preziosi sali minerali.

## Caratteristiche

- Produzione acqua fredda gassata
- Temperatura acqua erogata: °C 6 - 14
- Pressione esercizio impianto idrico min./max.: Bar 1,5 - 4
- Pres. esercizio anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) min./max : Bar 3 - 4
- Saturatore Capacità serbatoio acqua (AISI 316L): ca. l 3
- Temperatura dell'acqua di alimento (min. - max.): °C 5 - 25
- Temperatura ambiente (min. - max.) °C 10 - 32
- Dispositivo anti-allagamento
- Tensione di alimentazione: V/Hz 230/50 monofase
- Potenza massima assorbita: W 230
- Potenza assorbita dal compressore: W 100
- Livello di pressione sonora: dB(A) 48
- Livello di pressione sonora con pompa di gassaggio: dB(A) 62
- Livello di pressione sonora solo compressore: dB(A) 55
- Dimensioni apparecchio H x L x P mm: 390x230x360



OPTIONAL



Riduttore di pressione

A CORREDO



Kit Installazione



Bombola CO<sub>2</sub> 600 gr.



Regolatore CO<sub>2</sub>v



Rubinetto 3 VIE elettronico



Testata con VNR



Cartuccia micrometrica

# COMFORT UNDER 20

## MECCANICA



**Massimo comfort.**

Non vorrai nascondertelo.

## Sottolavello

### Tre stadi di purificazione



**3 erogazioni: pura ambiente - pura fredda - pura fredda gasata**

L'erogatore Mosè COMFORT Under 20 mette a disposizione dei propri utenti una quantità di acqua purificata sempre pronta all'uso. Collegato alla rete idrica, eroga acqua purificata, temperatura ambiente, purificata fredda e purificata gassata.

Collegato ai purificatori di acqua Mosè, sia con sistema a microfiltrazione che ad ultrafiltrazione, permette di bere un'acqua leggera, priva di odori e sapori (retrogusto metallico tipico da condotta), cloro e derivati, conservando tutti i preziosi sali minerali.

## Caratteristiche

- Produzione acqua fredda gassata
- Temperatura acqua erogata: °C 6 - 14
- Pressione esercizio impianto idrico min./max.: Bar 1,5 - 4
- Pres. esercizio anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) min./max : Bar 3 - 4
- Saturatore Capacità serbatoio acqua (AISI 316L): ca. l 3
- Temperatura dell'acqua di alimento (min. - max.): °C 5 - 25
- Temperatura ambiente (min. - max.) °C 10 - 32
- Dispositivo anti-allagamento
- Tensione di alimentazione: V/Hz 230/50 monofase
- Potenza massima assorbita: W 230
- Potenza assorbita dal compressore: W 100
- Livello di pressione sonora: dB(A) 48
- Livello di pressione sonora con pompa di gassaggio: dB(A) 62
- Livello di pressione sonora solo compressore: dB(A) 55
- Dimensioni apparecchio H x L x P mm: 390x230x360



OPTIONAL



Riduttore di pressione

A CORREDO



Kit Installazione



Bombola CO<sub>2</sub> 600 gr.



Regolatore CO<sub>2</sub>v



Rubinetto 3 VIE



Testata con VNR



Cartuccia micrometrica